



HANDLEIDINGEN

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

ONDERHOUD

ALGEMENE VOORWAARDEN EN GARANTIES

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

ORIGINAL - FATLINE - SLIMLINE - PURE

- o De ondergrond moet vlak en waterdicht zijn.
- o De leidingen moeten 6 cm onder de afgewerkte vloer liggen en verticaal recht omhoog komen.
- o De koud en warm waterleidingen moeten zijn uitgevoerd in koper (Ø15, 3 cm) hart op hart en verticaal uit de vloer komen. Let op dit moet allemaal binnen een diameter van 6 cm gebeuren.
- o Soldeer op de leidingen puntstukken (Ø15 ½), zo dicht mogelijk bij de vloer.
- o Hoogte bovenkant puntstuk vanaf afgewerkte vloer mag maximaal 4 cm zijn.
- o Monteer de twee flexibele slangen die onder uit de JEE-O komen op de puntstukken, koud op koud en warm op warm.
- o Voordat men de JEE-O douche gaat afmonteren, eerst de waterleidingdruk erop zetten en controleren op eventuele lekkage.
- o Monteer nu de JEE-O douche op de vloer.
- o De JEE-O Douche is ook geschikt om buiten toe te passen maar let op de douche is niet vorstvrij. Wil je de JEE-O douche het hele jaar door in werking toepassen dan moeten er voorzieningen getroffen worden om bevroering te voorkomen. Wij adviseren dan ook om de JEE-O Douche te demonteren als deze niet in gebruik is gedurende winterperiode.



- o De ondergrond moet vlak zijn
- o Sluit een tuinslang aan via de opening in de achterkant van de vlonder
- o Ga op de knop op de vlonder staan en de douche treed in werking, na verloop van tijd gaat de douche vanzelf uit.
- o Voor onderhoud van de JEE-O douche adviseren wij Jee-O protect.

ONDERHOUD

- o Roestvast stalen oppervlakken raken in het dagelijks gebruik vervuild of beschadigd. Deze vervuilingen of beschadigingen kunnen de weerstand tegen corrosie verminderen of zelfs corrosie veroorzaken, afhankelijk van de aard van de vervuiling. Vervuiling en beschadigingen zijn niet alleen slecht voor de corrosieweerstand van het materiaal, het uiterlijk van het roestvast staal zal ook worden aangetast. Vette vingers, hinderlijke aanslag, krassen, e.d. geven het staal een onverzorgd uiterlijk. Het is daarom noodzakelijk dat het roestvast staal met enige regelmaat wordt onderhouden. De JEE-O douche is vervaardigd van RVS soort 304, zowel de geborstelde als de gepolijste versie.

- o Het periodieke onderhoud van roestvast stalen producten bestaat uit de volgende stappen:

Vette vingers, lichte aanslag e.d.:

- Schoonwrijven met een zachte doek met wat Cif en water. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal;
- Oppervlak inspuiten met Jee-O protect Roestvast staalreiniger, inwrijven, even wachten en met zachte doek oppoetsen.

Deze behandeling geeft een dunne beschermende laag aan de JEE-O douche

- o Sterke aanslag, beginnende corrosie, ondiepe krassen:

- Schoonwrijven met een zachte doek met wat Cif en water. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal;
- Vlek reinigen met Scotch Brite doekje met wat Cif met water. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal;
- Oppervlak inspuiten met Jee-O protect Roestvast staalreiniger, inwrijven, even wachten en met zachte doek oppoetsen.

Deze behandeling geeft een dunne beschermende laag aan de JEE-O douche.

- o Hardnekkige vervuiling, corrosie, krassen:

- Beschadigde plaats behandelen met schuurblokje van het type SCHLEIFFIX.
De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal;
- Eventueel nabewerken met een Scotch Brite doekje.
- Oppervlak inspuiten met Jee-O Protect Roestvast staalreiniger, inwrijven, even wachten en met zachte doek oppoetsen.

Deze behandeling geeft een dunne beschermende laag aan de JEE-O douche.

