



- Classic pour des performances pas classiques !**
- Enveloppe ABS
 - Réversible (Chaud/Froid)
 - Fonction priorité chauffage
 - Fonctionne jusqu'à une température ambiante de - 2° C
 - Couverture d'hivernage
 - Plot anti-vibrateur
- ¡Classic para prestaciones nada clásicas!**
- Envoltente de ABS
 - Reversible (Calor/Frío)
 - Funciona hasta una temperatura ambiente de -2°C
 - Funda de invernado
 - Kit antivibraciones
- Classic for better than classic performance!**
- ABS enclosure
 - Reversible (Heating/Cooling)
 - Operates at an ambient temperature as low as - 2°C
 - Wintering cover
 - Rubber mounting kit



- Interface Utilisateurs avec écran affichage LCD :
- Réversible (Chaud, Froid, Auto dégivrage par injection de gaz chaud)
 - Affichage de la température d'entrée et de sortie
 - Écran verrouillable
- Interface Usuarios con pantalla LCD:
- Reversible (Calefacción, Enfriamiento, Desescarche automático por inyección de gas caliente)
 - Visualización de la temperatura de entrada y de salida
 - Pantalla bloqueable
- User interface with LCD display screen:
- Reversible (Heating, Cooling, Automatic defrost via hot gas injection)
 - Inlet and outlet temperature display
 - Lockable screen



Référence - Item - Referencia	Unité-Unit - Unidad:	81503	81513	81523	81543
Capacité calorifique ^(*) - Heating Capacity ^(*) - Capacidad calorífica ^(*)	kW	5,7	9,2	12,1	18,9
COP**		5,1	5,9	5,6	5,7
Capacité calorifique ^(*) - Heating Capacity ^(*) - Capacidad calorífica ^(*)	kW	4,13	6,30	8,30	12,95
COP*		4,13	4,31	4,33	4,31
Puissance électrique absorbée ^(*) - Input power ^(*) - Potencia eléctrica ^(*)	kW	1,0	1,47	1,91	3,06
Intensité absorbée ^(*) - Rated Input - Intensidad absorbida ^(*)	A	4,60	6,61	8,65	13,06
Débit d'eau ^(*) - Water flow Volume ^(*) - Caudal de agua ^(*)	m³/h	1,8	2,8	3,6	5,3
Alimentation électrique - Power Supply - Alimentación eléctrica	V/Ph/Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz	230V~50 Hz
Mode d'utilisation- Using mode - Modo de utilización		Chauffage - Refroidissement - Automatique Heating - Cooling - Auto Calefacción - Enfriamiento - Automático			
Type de compresseurs - Compressor - Tipo de compresores		Rotatif - Rotary - Rotativo			
Nombre de ventilateurs - Fan Quantity - Número de ventiladores		1	1	1	1
Puissance du ventilateur - Fan Power Input - Potencia del ventilador	Watt	90	120	120	150
Vitesse de rotation du ventilateur - Rotation speed of fan - Potencia del ventilador	Tr/min	850	850	850	850
Direction du ventilateur - Fan Direction - Dirección del ventilador		Horizontale Horizontal Horizontal			
Niveau de puissance acoustique Lw- Pressure noise level Presión acústica	dB(A)	66,9	68,8	69,1	68,8
Pression acoustique (à 10 mètres) - Pressure noise level (at 10 meters) - Presión acústica (a 10 metros)	dB(A)	35,8	37,6	37,9	37,5
Raccordement hydraulique - Water Connection - Conexión hidráulica	mm	50	50	50	50
Perte de charge sur l'eau (max) ^(*) - Water Pressure drop (max) ^(*) - Pérdida de carga en el agua (máx.) ^(*)	kPa	0,3	2	1,8	4
Poids net / poids de l'unité emballée - Net Weight / Shipping Weight - Peso neto/peso de la unidad embalada	kg	37/43	51/62	54/66	84/91
Réfrigérant - Gas - Refrigerante		R410A	R410A	R410A	R410A
Volume de bassin - Pool water - Volumen agua ^(***)	m³	≤ 30	20 à 40	30 à 60	≤ 85

*conditions : @15°C/ 12°C water 26°C/28° **conditions : Air @27°C HR 78% Water 26°C ***Estimation pour un bassin résidentiel équipé d'une couverture thermique, de mai à Septembre et pour une température extérieure minimum de 15°C . Suitable for private pools equipped with a thermal cover from may to September and for a minimum ambient temperature of 15°C. Adecuado para piscinas privadas equipadas con una cubierta de Invernación de mayo a septiembre y para una temperatura ambiente mínima de 15 ° C.