Robotic Pool Cleaner Basic 11 / Classic 11 / Classic 11+

NL

Gebruikershandleiding ..... p. 56



Dolphin™ | by maytronics

8151662 Ver. 01 12/2015

NL

Robot Zwembadreiniger Basic 11 / Classic 11 / Classic 11+
Gebruikershandleiding

Inhoud

1. INLEIDING 57
2. SPECIFICATIES 57
3. WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN 57
   - 3.1 Waarschuwingen 57
   - 3.2 Aandachtspunten 57
4. ZWEMBADREINIGER ONDERDELEN 58
5. HET GEBRUIK VAN DE ZWEMBADREINIGER 59
   - 5.1 Installatie 59
   - 5.2 De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen 60
   - 5.3 Indicatielampjes – alleen Model Classic 11+ 60
   - 5.4 De Zwembadreiniger uit het zwembad verwijderen 61
6. DE DUAL FILTERKORF SCHOONMAKEN 62
   - 6.1 Na gebruik schoonmaken 62
   - 6.2 Periodiek schoonmaken van het filter 63
7. HET ROTORBLAD SCHOONMAKEN 64
8. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN 65
9. PROBLEMEN OPLOSSEN 66

Robot Zwembadreiniger
Basic 11 / Classic 11 / Classic 11+
Gebruikershandleiding

1. INLEIDING

Hartelijk dank voor de aankoop van een Maytronics Robot Zwembadreiniger.

Wij zijn ervan overtuigd, dat het reinigen met uw Maytronics Robot Zwembadreiniger betrouwbaar, gemakkelijk en goedkoop zal blijken te zijn. Het betrouwbare filtreren en actief borstelen verbetert de hygiëne van uw zwembad.

De Maytronics Robot Zwembadreinigers bieden geavanceerde reiniging technologieën, duurzame prestaties en eenvoudig onderhoud. Het gehele gezin zal, in het volledige vertrouwen dat het zwembad helemaal schoon is, een duik kunnen nemen.

2. SPECIFICATIES

Motorbescherming: IP 68
Minimum diepte: 0.80m / 2.6ft
Maximum diepte: 5m / 16.4ft

Digitale voedingsbron
Invoer: 100-125 AC Volts / 200-230 AC Volts
50-60 Hertz
Uitvoer: <30 VDC
IP 54

3. WAARSCHUWINGEN EN AANDACHTSPUNTEN

3.1 Waarschuwingen



- Gebruik alleen de origineel geleverde voedingskabel
- Alleen aansluiten op een geaard stopcontact (GFI), dat beschermd wordt met een aardlekschakelaar (ELI)
- De stroomvoorziening mag niet met stilstaand water in aanraking komen
- Plaats de stroomvoorziening tenminste 3m/10ft vanaf de rand van het zwembad
- Ga niet in het zwembad terwijl de Zwembadreiniger functioneert
- Voordat onderhoud wordt verricht, moet de stroomvoorziening worden losgekoppeld


3.2 Aandachtspunten

Gebruik de Zwembadreiniger alleen in de onderstaande watercondities:


Chloor	Maximum 4 ppm
pH	7.0-7.8
Temperatuur	6-34°C/43-93°F
NaCl	Maximum 5000 ppm

4. ZWEMBADREINIGER ONDERDELEN

▶ Robot Zwembadreiniger Model Basic 11 / Classic 11 / Classic 11+



▶ Stroomvoorziening opties







▶ Filtreer opties








▶ Caddy kit - optioneel




5. HET GEBRUIK VAN DE ZWEMBADREINIGER

5.1 Installatie


Voordat de Zwembadreiniger voor de eerste keer gebruikt wordt, moet het volgende worden gedaan:




5.1.1 De stroomvoorziening moet ongeveer in het midden van de lange zijde van het zwembad worden geplaatst op een afstand van 3m /10ft.



5.1.2 Rol de kabel zonder knikken helemaal uit.



5.1.3 Bevestig de drijvende kabel zodanig aan de stroomvoorziening dat de inkeping op de connector (1), is uitgelijnd met de groeve op de stroomvoorziening en draai deze dan rechtsom (2).




5.1.4 Verbind de stroomvoorziening met het stopcontact en laat het in de uit (OFF) positie.

5.2 De Zwembadreiniger in het zwembad plaatsen



5.2.1 Plaats de Zwembadreiniger in het zwembad, laat de Zwembadreiniger los zodat het naar de bodem van het zwembad zinkt.


Er mogen geen obstakels voor de drijvende kabel zijn.



5.2.2 Turn the power supply ON.
The Pool Cleaner will now operate until it has reached the end of the cleaning cycle.


5.3 Indicatielampjes – Alleen Model Classic 11+

Light	Indication
Knippert blauw	Normale werking van de Zwembadreiniger
Knippert groen	Afstandsbediening of Smartphone communiceren met de Zwembadreiniger



5.3.1 Indicatie lampjes..

5.4 De Zwembadreiniger uit het zwembad verwijderen



⚠ **Uitschakelen (OFF) en de stroomvoorziening loskoppelen.**


5.4.1





5.4.2 Breng met behulp van de drijvende kabel de Zwembadreiniger naar de rand van het zwembad.

⚠ **TREK NOOIT AAN DE KABEL VOOR HET VERWIJDEREN VAN DE ZWEMBADREINIGER UIT HET ZWEMBAD.**




5.4.3 Plaats de Zwembadreiniger op de kant van het zwembad en laat het water uitlekken.

6. DE DUAL FILTERKORF SCHOONMAKEN


⚠ **Controleer dat de stroomvoorziening is uitgeschakeld en uit het stopcontact verwijderd.**

Het wordt zeer aanbevolen de filterkorf telkens na een reinigingscyclus schoon te maken.
Let op: De filterpanelen mogen voordat ze worden schoongemaakt niet droog zijn.


6.1 Na gebruik schoonmaken – de dual filterkorf verwijderen en schoonmaken




6.1.1 Open het filter deksel.




6.1.2 Bij het openen van de filter deksel, gaat het handvat zelfstandig omhoog.



6.1.3 Neem de korf uit.



6.1.4 Om het vuil te verwijderen, druk de vergrendeling omlaag voor het openen van de bodem.




6.1.5 Maak met een tuinslang de filter korf schoon.

6.2 Periodiek schoonmaken van het filter – aanbevolen tenminste een keer per maand


Demonteer de 4 ultrafijne filter panelen van de buitenste korf op de volgende manier:




6.2.1 Houd de hendel ingedrukt en verwijder de binnenste visnet korf.




6.2.2 Demonteer de panelen, begin met paneel 1 en druk daarop met uw duimen.




6.2.3 Demonteer de andere panelen in de volgorde van hun nummer: 2 —> 3 —> 4.



6.2.4 Spuit de filterpanelen met een tuinslang schoon.



6.2.5 Monteer de filterpanelen in de volgende volgorde Paneel 4 —> 3 —> 2 —> 1.




6.2.6 Plaats de filterkorf terug en sluit de filter deksel.

7. HET ROTORBLAD SCHOONMAKEN


7.1 Als u merkt, dat het rotorblad vervuild is:

⚠ **Controleer dat de stroomvoorziening uitgeschakeld is en geen verbinding met het stopcontact heeft.**


Het vervuilde rotorblad moet op de volgende manier worden schoongemaakt:




7.1.1



7.1.2




7.1.3




7.1.4

7.2 Het rotorblad compartiment moet op de volgende manier worden gemonteerd:



7.2.1




7.2.2

8. OPSLAG BUITEN HET SEIZOEN

Als de Zwembadreiniger voor een langere periode buiten gebruik wordt gesteld, moet deze op de volgende manier voor de opslag worden klaargemaakt:

- Controleer dat in de Zwembadreiniger geen water is achtergebleven
- Maak de filterkorf en panelen goed schoon en plaats ze in de robot terug
- Rol de kabel zonder knikken op
- Sla de Zwembadreiniger op in een beschermd gebied, vrij van direct zonlicht, regen of vorst, opslagtemperatuur tussen 5°- 45°C / 41°-113°F



9. PROBLEMEN OPLOSSEN

Als de voorgestelde oplossingen het probleem niet verhelpen, raadpleeg dan uw wederverkoper of het Service Center.

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Te nemen actie
Er is geen elektrische stroom of de led van de schakelaar functioneert niet.	• Geen voltage in het stopcontact. • De stroomvoorziening is niet ingeschakeld (ON). • De voedingskabel is niet goed met het stopcontact verbonden.	• Controleer of het stopcontact elektrische stroom ontvangt. • Controleer of de stroomvoorziening met het stopcontact verbonden is en is ingeschakeld (ON). • Controleer dat de voedingskabel goed met de stroomvoorziening verbonden is. • Schakel de stroomvoorziening uit. Wacht 30 seconden en schakel het daarna weer in.
De Zwembad reiniger beweegt niet.	• De drijvende kabel is niet goed met de stroom voorziening verbonden. • Een obstakel blokkeert het rotorblad, de rupsbanden of de wielen.	• Controleer of de drijvende kabel goed met de stroomvoorziening verbonden is. • Schakel de stroomvoorziening uit. Open het rotorblad deksel en controleer dat het rotorblad vrij kan draaien. Controleer dat ook niets de rupsbanden en de wielen blokkeert.
De Zwembad reiniger beweegt zich in cirkels.	• Verstopte filterkorf. • Er is vuil in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel. • Stroomvoorziening is onjuist geplaatst. • Algen of het water van het zwembad voldoet niet aan de specificaties.	• Maak de filterkorf schoon. • Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2). • Verplaats de stroomvoorziening zodanig dat de Zwembadreiniger het gehele zwembad kan bereiken. • Corrigeer de condities van het zwembad en het water.
De Zwembad reiniger draait niet of beweegt zich slechts in één richting.	• Er is vuil in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel.	• Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2).
De Zwembad reiniger beweegt zich wel, maar reinigt het zwembad niet.	• Verstopte filterkorf. • Er is vuil in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel.	• Maak de filterkorf schoon. • Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2).
De Zwembad reiniger reinigt slechts een deel van het zwembad.	• Stroomvoorziening is onjuist geplaatst. • Er is onvoldoende drijvende kabel vrijgegeven voor een juiste werking van de Zwembadreiniger.	• Verplaats de stroomvoorziening zodanig dat de Zwembadreiniger het gehele zwembad kan bereiken. • Controleer of er voor de Zwembadreiniger voldoende speling in de drijvende kabel is om het gehele zwembad te bereiken. • Maak de filterkorf schoon.
De drijvende kabel heeft knikken.	• Verstopte filterkorf. • Er is vuil in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel.	• Maak de filterkorf schoon. • Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2). • Voor het verwijderen van de knikken moet de drijvende kabel volledig worden uitgerold en tenminste een dag in de zon worden gedroogd.
De Zwembad reiniger beklimt niet de muren.	• Verstopte filterkorf. • Algen op de muren. • Niet geschikt pH niveau. • Er is vuil in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel.	• Maak de filterkorf schoon. • Controleer het niveau van de chemicaliën in het water. Onjuiste niveaus kunnen de groei van algen mogelijk maken en maken de muren glibberig. Indien dit het geval is, pas de niveaus aan en schrob de muren. • Verwijder het vuil dat zich in het rotorblad compartiment of in de rotorbladdeksel bevindt (tekeningen 7.2.1 en 7.2.2).