priceless pool protection

AQUA DECK POOLCOVERS

ROGYPAL® AC-315 LAMELLEN ONTKALKER

ROGYPAL® AC-315 is speciaal ontwikkeld voor verwijdering van kalkafzetting op lamellen van zwembaden, maar kan zonder bezwaar op elk zuurbestendig oppervlak zijn uitstekend kalkverwijderend werk verrichten.
Het wekelijks schoon borstelen van de lamellen voorkomt onnodige kalkaanslag.

DOSERING
Mengverhouding voor ROGYPAL® AC-315 is;
Regulier onderhoud 1 : 5, ernstige vervuiling 1 : 3.

TOEPASSING
Lamellenafdekkingen: Bevochtig met behulp van een vernevelspuit alle lamellen met ROGYPAL® AC-315. Laat ROGYPAL® AC-315 gedurende 1 - 4 uur (afhankelijk van de vervuiling) zijn werk verrichten. Als de kalk verwijderd is, kan de lamellen-afdekking met een hogedrukspuit worden afgespoten. Indien nodig, bovenstaande handeling herhalen. De lamellen dienen minimaal 2 maal per jaar te worden gereinigd.
Bekijk onze complete bedienings- en onderhoudinstructies op www.aquadeck.nl (kopje ONDERHOUD)

LET OP!!!
NIET veilig voor aluminium, zink en gegalvaniseerde oppervlakken.
Bij twijfel over de zuurbestendigheid van het oppervlak altijd een teststukje uitproberen.

Koel, droog en gesloten bewaren. (>5°C). Voor schades voortkomend uit vervoer, opslag en gebruik van het produkt wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.



Biologisch afbreekbaar. Fosfaatvrij.

ROGYPAL® AC-315 SLAT DESCALER

ROGYPAL® AC-315 has been specially developed to remove lime deposits from swimming pool slats, but is also an excellent descaler for use on any acid-resistant surface. Brushing slats clean on a weekly basis will prevent unwanted scaling.

CONCENTRATION
Rogypal® AC-315 should be diluted in a ratio of; Regular maintenance 1 : 5, serious contamination 1 : 3

APPLICATION
Slat covers: use a misting sprayer to dampen all the slats with Rogypal® AC-315, allow Rogypal® AC-315 to work in for 1 – 4 hours (depending on the extent of the build-up). Once the lime scale has been removed, the slat cover can de sprayed clean with a pressure washer. Repeat the procedure if necessary. The slats should be cleaned at least twice a year.
View our complete operating and maintenance instructions on www.aquadeck.nl (under the MAINTENANCE heading).

NOTE
Not for use on non-acid-resistant surfaces.

Biodegradable Phosphate-free

ATTENTION!!!
NOT safe for aluminum, zinc and galvanized surfaces. When in doubt concerning the acid-resistance of the surface, always test on a sample first.

Store in a closed container in a cool, dry place (>5°C).
No liability will be accepted for damage resulting from transport, storage or use of the product.

De la Minestraat 2
6021 PJ Budel
The Netherlands
info@aquadeck.nl
T +31 (0)495 430 317
F +31 (0)495 495 555
www.aquadeck.nl

See me, Feel me, Zwim me

onderdeel van VAC holding

reproflex ... und es passt
Repro-Flex GmbH, Wullener Feld 17, 58454 Witten, Tel. 02302-914430, Fax 02302-699373,eMail: service@repro-flex.de

Job:	K007195B_149x120_E-20511_Aquadeck.ap
Datum:	05.10.2017
Kunde:	Kienlabel
Sachbearbeiter:	Van Giesen / KS/JU
Kd.-AV-Nr.:	10145
Archiv-Nr.:	6-2277
Taschen-Nr.:	199
Korrektur:	00
Format:	+120. x +149. mm
Druckverfahren:	Digitaldruck
Barcode Größe ---	---
Barcode Reduktion:	---
Klischee-Nr.:	2632
Notiz:	



LR 4

1. Cyan
2. Magenta
3. Yellow
4. Black
5. Stanze
6.
7.
8.
9.
10.

Prüfen Sie bitte nicht nur die in Auftrag gegebenen Änderungen, sondern grundsätzlich das gesamte Druckbild!

Die verschiedenen Programmwelten und unterschiedlichen Update-Versionen harmonieren nicht mit letzter Sicherheit. Deshalb kann es beim Einlesen von Alt- oder Fremddateien zu fatalen Fehlern kommen. Bildteile können sich verändern oder völlig verschwinden. Wir haften nicht für übersehene Fehler, insbesondere nicht für Folgeschäden.

Bitte beachten Sie: Farbausdrucke und Digitalproofs sind NICHT farbverbindlich.