BESTELCODE:	EENHEID	PLS300(B)	PLS400B	PLS700(B)	PLW300(B)	PLW400B	PLW700(B)
Lichtkleur:			RGB			White	
Nominale Tc kleurtemperatuur:	K					9000	
Maximum lichtopbrengst:	lm	575	925	1.450	1.250	1.850	2.100
Stralingshoek lichtbundel	°	120	120	120	120	120	120
Optische diameter (mm):	mm	170	170	170	170	170	170
Maximum vermogen (W):	W	15	21	25	16	19	28
Nominale invoerspanning:	VAC		12		12	12	12
Gemiddeld aantal branduren:	u		25.000			25.000	
Maximum bedrijfstemperatuur:	°C		tot 40			tot 40	

VERBINDEN MET LINK DRIVER:	KAN GEBRUIKT WORDEN MET DE VOLGENDE STROOMVOORZIENING EN AFSTANDSBEDIENING:						
Kleurwisseling met manuele ON/OFF:		v	v	v	x	x	x
PL-REM:		v	v	v	v	v	v
PL-REM-60 (max 60 VAC):		v	v	v	v	v	v
PL-REM-200 (max 200 VAC):		v	v	v	v	v	v
PLP-REM (alleen in ON/OFF mode):		v	v	v	v	v	v
PLP-REM-300 (max 300 VAC): (alleen in ON/OFF mode)		v	v	v	v	v	v